

Koncový blok KLH 130-115 pravý (LH 116 K)

00 Neurčeno

Trademark	Dimensions (cm)			Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H			
AZZ 140-19.133	99,5	85	115	C 30/37-XF4	0,2073	498

Usage:

Slouží ke stavbě ostrovních nástupišť, tvořených z ŽB prefabrikátů tvaru „L“ s rozšířenou hlavou pro montáž kamenné nástupištní hrany. Nástupištní bloky LH 116 K se kladou v řadě za sebou na podkladní betonovou desku. Po výškové a směrové rektifikaci se provede vzájemné spojení sousedních dílců pomocí ocelové pásnice a dvojic ocelových šroubů s šestihrannou hlavou, opatřené ocelovými podložkami. Spoj je zapuštěný, nebrání použití noprkové fólie v místě spáry podle požadavků vzorových listů. Prefabrikované dílce se podlévají samozhutňujícím betonem přes 4 kusy obdélníkových zalévacích otvorů, vytvořených v úložné desce nástupištního bloku. Proti případnému vodorovnému posunu se předepisuje zapuštění betonářské výztuže do podkladního betonu do předvrtaných orvorů v místě zalévacích otvorů v souladu s požadavky vzorových listů. Ukončení nástupiště lze provést pomocí svahového bloku LH 116 KP/L, případně za použití rampových dílců či monolitickým ukončením podle projektu.