

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 31-02/18



Výrobce: ŽPSV, a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV, a.s., závod Doloplazy, Doloplazy u Nezamyslic 79826

IČ: 46346741

## Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn podle ČSN EN 15258

Typ / varianta : nástupištní bloky typové řady L – 130, nástupištní hrana H

Určené použití

Pro konstrukce zadržující vodorovný tlak zeminy a vytváření nástupištních hran

Jedinečný identifikační kód výrobku: 10.30.30

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkouška typu výrobku č. 05/2013 ze dne 11.12.2013
2. ES certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-060037162 ze dne 20.2.2013
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby 060-037161 ze dne 20.2.2013
4. Zpráva o dozoru č. 060-046456 ze dne 28.02.2018

vydaných ŽPSV a.s., odbor Řízení kvality, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

### Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 30/37	EN 206
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje (pouze kritické rozměry)	viz technická dokumentace výrobce	
Podmínky trvanlivosti	XF 4	EN 206
Konstrukční zásady	viz technická dokumentace výrobce	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 01.03.2018

**ŽPSV a.s.**  
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh  
IČ: 46346741, DIČ: CZ46346741

Ing. Michal Šucha  
manažer ISM