

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 07-13/21



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, 257 22 Čerčany

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn podle ČSN EN 15258

Typ / varianta : příkopové žlaby U, J, J-velký, UCB, UCH s příslušenstvím

Určené použití

Pro konstrukce zadržující vodorovný tlak zeminy

Jedinečný identifikační kód výrobku: 10.30.40

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 05/2010 z 25.5.2010
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048084 ze dne 07.01.2019
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048083 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dozoru č. 060-052937 ze dne 23.08.2021

vydaných Akreditovanou zkušební laboratoří č.1041, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Pevnost betonu v tlaku | min. C 30/37 | EN 206+A1 |
| Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže | 550 MPa | EN 10080 |
| Mez kluzu betonářské výztuže | 500 – 650 MPa | |
| Geometrické údaje (pouze kritické rozměry) | viz technická dokumentace výrobce | |
| Podmínky trvanlivosti | XF 4 | EN 206+A1 |
| Konstrukční zásady | viz technická dokumentace výrobce | |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 23.08.2021

Ing. Michal Šucha
manažer ISM

ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362 33