

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 31-02/21



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Doloplazy, Doloplazy u Nezamyslic 79826

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn podle ČSN EN 15258

Typ / varianta : nástupištní bloky typové řady L – 130, nástupištní hrana H

Určené použití

Pro konstrukce zadržující vodorovný tlak zeminy a vytváření nástupištních hran

Jedinečný identifikační kód výrobku: 10.30.30

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkouška typu výrobku č. 05/2013 ze dne 11.12.2013
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060048088 ze dne 07.01.2019
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby 060-048087 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dozoru č. 060-052827 ze dne 29.07.2021

vydaných ŽPSV s.r.o., odbor Řízení kvality, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznamovaný subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 30/37	EN 206+A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje (pouze kritické rozměry)	viz technická dokumentace výrobce	
Podmínky trvanlivosti	XF 4	EN 206+A1
Konstrukční zásady	viz technická dokumentace výrobce	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 29.07.2024


ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362


Ing. Michal Šucha
manažer ISM