

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 41-08/23



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice nad Orlicí

Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumí

IČ:06298362

## Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn podle ČSN EN 15258:2008

Typ / varianta : krabicové díly opěrných zdí typové řady U a U1; prvky zárubních zdí typové řady PU; prvky římsové zídky 1, 2, 1-U, 2-U

Určené použití

Pro konstrukce zadržující vodorovný tlak zeminy

Jedinečný identifikační kód výrobku: 10.30.10

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 11/2010 z 11.10.2010
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048090 ze dne 07.01.2019
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048089 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dohledu č. 060-056032 ze dne 04.05.2023

vydaných Akreditovanou zkušební laboratoří č.1041, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

### Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	ČSN EN 206+A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	ČSN EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje (pouze kritické rozměry)	viz technická dokumentace výrobce	
Podmínky trvanlivosti	XF1, XF4, XA1	ČSN EN 206+A1
Konstrukční zásady	viz technická dokumentace výrobce	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 04.05.2023

  
ŽPSV s.r.o.  
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362

Ing. Michal Šucha  
manažer ISM