

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



31-02/26

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění následujících změn

Výrobce :	ŽPSV s.r.o. Veselská 911 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod:	ŽPSV s.r.o., závod Doloplazy 798 26 Doloplazy 143 IČO : 06298362

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

Kabelové žlaby: TK 1, TK 2, T2NK, žlab II, EZ

Energokanálové dílce a krycí desky energokanáľů

určené pro **vedení různých elektroinstalací, spojovacích kabelů apod. Poklapy slouží pro krytí a značení kabelových tras.**

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované **Stavebním technickým osvědčením č. 060-033468, Technickými podmínkami TP-04/15 a TP-17/15** a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. **ŽPSV** přijal opatření (v úrovni dané postupy podle **ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019 a vlastními dokumentovanými postupy**), kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 (ověření shody výrobcem) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. s použitím následujících dokladů:

- 1. Stavební technické osvědčení č. 060-051914 platnost prodloužena do 31.01.2031**
- 2. Protokol o výsledku posouzení shody výrobku č. 1-31/24 ze dne 04.04.2024**

vydaných (1) Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, autorizovaná osoba č. 204, Hněvkovského 77, Brno 617 00 a (2) **ŽPSV s.r.o., Veselská 911, Uherský Ostroh 687 24**

Vlastnost	Deklarovaná úroveň
Pevnost betonu v tlaku	beton třídy min. C30/37
Lomová síla na poklopu	Min. 2,5 kN
Hloubka průsaku tlakovou vodou	max. 50 mm
Geometrické parametry	délka max. ± 10 mm, výška a šířka průřezu, tloušťka stěn max. ± 5 mm
Druh, počet, poloha a provedení výztuže, tloušťka krycí vrstvy	druh, počet, poloha a provedení výztuže dle platné výkresové dokumentace
	tloušťka krycí vrstvy: - podélná výztuž min. 25 mm - třmínky min. 20 mm
Vzhled a vady povrchu	povrch bez dutin a štěrkových hnízd, bez ostrých hran a náliťků, neznečištěný odformovacími přípravky

V : Uherském Ostrohu Dne : 28.01.2026


Ing. Michal Šůcha
 Manažer ISM

 ŽPSV s.r.o.
 Veselská 911, Ostr. Předměstí
 687 24 Uherský Ostroh
 IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362