

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 61-02/26



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

IČ: 06298362

## Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky podle ČSN EN 14992+A1

- Typ / varianta : stěnové nosné a nenosné, prosté a sendvičové, plné, sprážené a vylehčené

Určené použití

pro vytváření svislých nosných nebo nenosných konstrukcí budov

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.20

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkouška typu výrobku č. 07/2011 ze dne 18.7.2011
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060048070 ze dne 07.01.2019
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby 060-048069 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dozoru č. 060-061280 ze dne 12.03.2026

vydaných ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 - Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

### Vlastností uvedené v prohlášení

| Návrhová specifikace a provedení                                                                                                               |                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Základní charakteristiky                                                                                                                       | Vlastnost                                    | Harmonizované technické specifikace |
| Pevnost betonu v tlaku                                                                                                                         | min. C 25/30                                 | ČSN EN 206 + A2                     |
| Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže                                                                                                        | 550 MPa                                      | ČSN EN 10080                        |
| Mez kluzu betonářské výztuže                                                                                                                   | 500 – 650 MPa                                |                                     |
| Geometrické údaje, konstrukční zásady, mechanická pevnost, požární odolnost, zvuková a tepelná izolace a trvanlivost viz. návrhové specifikace | Návrhová specifikace poskytnutá objednatelem |                                     |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 12.03.2026

ŽPSV

Ing. Michal Šucha  
manažer ISM

ŽPSV s.r.o.  
Veselská 911, Ostr. Předměstí  
687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362

