

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 41-12/25



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice nad Orlicí
Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumí

IČ:06298362

Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn podle ČSN EN 15258:2008

Typ / varianta : - L prefabrikáty
- prvky úhlových stěn tvaru L a T
- ŽB a předem předpjaté příčné sloupy a podílné nosníky roštu kotvených opěrných stěn

Určené použití

Pro konstrukce zadržující vodorovný tlak zeminy

Jedinečný identifikační kód výrobku: 10.30.20

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 11/2010 z 11.10.2010
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048090 ze dne 22.05.2024
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048089 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dohledu č. 060-059740 ze dne 28.04.2025

vydaných Akreditovanou zkušební laboratoří č.1041, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206+A2
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje, konstrukční zásady, mechanická pevnost, propustnost vodní páry a trvanlivost viz. návrhové specifikace	Návrhová specifikace poskytnutá objednatelem	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 20.05.2025

Ing. Michal Šůcha
manažer ISM