

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 12-03/18



Výrobce: ŽPSV, a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV, a.s., závod Litice, provoz Běstovice, 565 01 Chocẽň

IČ: 46346741

Betonové prefabrikáty – prvky opěrných stěn podle EN 15258

Typ / varianta : - krabicové díly opěrných zdí typové řady U a U1; prvky zárubních zdí PU;
prvky římsové zidky 1, 2, 1-U, 2-U

Určené použití

Pro konstrukce zadržující vodorovný tlak zeminy

Jedinečný identifikační kód výrobku: 10.30.10

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 07/2010 z 01.07.2010
2. ES Certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060032272 z 27.03.2018
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-032271 z 14.6.2010
4. Zpráva o dozoru č. 060-046550 z 27.03.2018

Vydaných ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje (pouze kritické rozměry)	viz. technická dokumentace výrobce	
Podmínky trvanlivosti	XF1, XF4, XA1	EN 206
Konstrukční zásady	viz. technická dokumentace výrobce	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 29.03.2018

Ing. Michal Šůcha
manažer ISM

