



1020

Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, Za Tratí 369, 257 22 Čerčany

19

1020-CPR-090-043283

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Výrobek: Betonové svodidlo, Typ MPHS 1200-6,0
oboustranné svodidlo pro pozemní komunikace

Funkční charakteristiky při nárazu:

a) Úroveň zadržení:	H4b
b) Prudkost nárazu:	B
c) Pracovní šířka:	W5
d) Dynamický průhyb:	pro TB 11: 0,27 m pro TB 71: > 1,6 m

Trvanlivost:

Pevnostní třída podle EN 13369:	C 30/37
Třída prostředí podle EN 206-1 Z3:	XF4

ZÁVAZNÉ POKYNY

- Při manipulaci s výrobky vyloučit nárazy a ořesy
- Výrobky zvedat za všechna závěsná oka
- Při ukládání výrobků proložit všechny vrstvy proklady přesně

nad sebou v jedné svislici. Proklady umístit v místech budoucích

podpor, maximálně v 1/10 délky výrobků od konců.

- Výrobek je možno plně zatížit 28 dní od data výroby
- Neukládat výrobky na nerovné a neúnosné skládky.
- Spodní podklady tak vysoké, aby se předešlo, při delším skladování zamáčknutí podkladů a poškození (prolomení) výrobků.
- Poškozené výrobky na vagónech ihned reklamovat a sepsat komerční zápis s ČD.
- Při manipulaci a skladování dodržovat ČSN EN 13670