



1020

Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice nad Orlicí, Litice nad Orlicí 60, 561
86 Záchlumí

19

1020 - CPR - 060048078

EN 13747:2005+A2:2010

Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy

Železobetonové desky tloušťky 40 mm a větší s
příhradovými nosníky

Beton

Pevnost v tlaku

min C 25/30

Betonářská výztuž

Mezní pevnost v tahu

550 MPa

Mez kluzu

500-650 MPa

Geometrické údaje, podrobnosti, mechanická pevnost,
požární odolnost, parametry akustické izolace a trvanlivost
viz. návrhová specifikace

ZÁVAZNÉ POKYNY

- Při manipulaci s výrobky vyloučit nárazy a otřesy
- Výrobky zvedat za všechna závěsná oka
- Při ukládání výrobků proložit všechny vrstvy proklady přesně nad sebou v jedné svislici. Proklady umístit v místech budoucích podpor, maximálně v 1/10 délky výrobků od konců.
- Výrobek je možno plně zatížit 28 dní od data výroby
- Neukládat výrobky na nerovné a neúnosné skládky.
- Spodní podklady tak vysoké, aby se předešlo, při delším skladování zamáčknutí podkladů a poškození (prolomení) výrobků.
- Poškozené výrobky na vagónech ihned reklamovat a sepsat komerční zápis s ČD.
- Při manipulaci a skladování dodržovat ČSN EN 13670