



1020

Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice nad Orlicí, Litice nad Orlicí 60,
561 86 Záchlumí

19

1020 - CPR - 060048068

EN 1433:2002+A1:2005

Prahová vpusť třídy W+R
pro liniové odvádění povrchových vod z železničních
přejezdů

Zatěžovací síla:

D 400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování

Materiál: beton

Vtoková mříž: šedá litina

Rozměry: L = 975 mm; b = 1050 mm; h = 623 mm

Odolnost proti povětrnostním vlivům: W+R

ZÁVAZNÉ POKYNY

- Při manipulaci s výrobky vyloučit nárazy a otřesy
- Výrobky zvedat za všechna závěsná oka
- Při ukládání výrobků proložit všechny vrstvy proklady přesně nad sebou v jedné svislici. Proklady umístit v místech budoucích podpor, maximálně v 1/10 délky výrobků od konců.
- Výrobek je možno plně zatížit 28 dní od data výroby
- Neukládat výrobky na nerovné a neúnosné skládky.
- Spodní podklady tak vysoké, aby se předešlo, při delším skladování zamáčknutí podkladů a poškození (prolomení) výrobků.
- Poškozené výrobky na vagónech ihned reklamovat a sepsat komerční zápis s ČD.

