



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh  
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Nové Hrady, Byňov 123, 373 33  
Nové Hrady

20

ČSN EN 1916/Opr.1

Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a  
železobetonu

**Šikmá vtokový a výtoková železobetonová trouba  
patková**

pro odvádění odpadní vod, dešťových a povrchových  
vod, zpravidla pro potrubí uložená v zemi

**Vodotěsnost:** žádná netěsnost spoje nebo trouby při  
50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušební tlaku

**Únosnost při tlaku:**

**Únosnost v podélném ohybu (ohybový moment):**  
rozměry dostatečné

**Trvanlivost:** dostatečná pro běžné podmínky použití

**Trvanlivost spojů:** prokázáno (shoda) s metodou 2

## ZÁVAZNÉ POKYNY

- Při manipulaci s výrobky vyloučit nárazy a otřesy
- Výrobky zvedat za všechna závěsná oka
- Při ukládání výrobků proložit všechny vrstvy proklady přesně nad sebou v jedné svislici. Proklady umístit v místech budoucích podpor, maximálně v 1/10 délky výrobků od konců.
- Výrobek je možno plně zatížit 28 dní od data výroby
- Neukládat výrobky na nerovné a neúnosné skládky.
- Spodní podklady tak vysoké, aby se předešlo, při delším skladování zamáčknutí podkladů a poškození (prolomení) výrobků.
- Při manipulaci a skladování dodržovat ČSN EN 13670