



1020

Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh  
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh, Veselská 911,  
687 24 Uherský Ostroh

19

1020-CPR-060048214

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Výrobek: Betonové svodidlo BSV, Typ ŽPSV 110  
oboustranné svodidlo pro pozemní komunikace

**Funkční charakteristiky při nárazu:**

a) Úroveň zadržení:		H4a
b) Prudkost nárazu:		B
c) Pracovní šířka:		W7
d) Dynamický průhyb:	pro TB 11:	0,27 m
	pro TB 71:	> 1,6 m

**Trvanlivost:**

Pevnostní třída podle EN 13369:	C 30/37
Třída prostředí podle EN 206-1 Z3:	XF4

## ZÁVAZNÉ POKYNY

- Při manipulaci s výrobky vyloučit nárazy a ořesy
- Výrobky zvedat za všechna závěsná oka
- Při ukládání výrobků proložit všechny vrstvy proklady přesně nad sebou v jedné svislici. Proklady umístit v místech budoucích podpor, maximálně v 1/10 délky výrobků od konců.
- Výrobek je možno plně zatížit 28 dní od data výroby
- Neukládat výrobky na nerovné a neúnosné skládky.
- Spodní podklady tak vysoké, aby se předešlo, při delším skladování zamáčknutí podkladů a poškození (prolomení) výrobků.
- Poškozené výrobky na vagónech ihned reklamovat a sepsat komerční zápis s ČD.
- Při manipulaci a skladování dodržovat ČSN EN 13670